

Сценарии	Беспилотные авиационные системы			Сейсморазведочные и НСМ работы				Беспилотные авиационные системы		Сейсморазведочные и НСМ работы	
	Телеметрия с БВС	Результаты видеоаналитики	Оповещения о тревоге	Координаты техники и персонала	Голосовая связь	Информация с носимых устройств	Телеметрия с датчиков мониторинга	Данные с БВС	Видео-поток	Сигналы системы синхронизации взрывов	Передача данных внутри сети
Уровень разработки	Готовность промышленного решения ~6 мес										
	Готовое решение										
Приоритет над другими видами трафика	Высокий	Средний	Высокий	Высокий	Высокий	Средний	Средний	Низкий	Высокий	Высокий	Низкий
Режим работы	Дуплекс	Полудуплекс	Полудуплекс	Полудуплекс	Дуплекс	Полудуплекс	Дуплекс	Полудуплекс	Полудуплекс	Дуплекс	Дуплекс
Количество абонентов	До 5	До 5	До 100	До 200	До 100	До 100	До 100	До 5	До 5	До 100	До 10
Требования к размеру, весу	Возможность мобилизации и развертки на удаленных участках										
Автономность	Не требуется										
	Не требуется										
Помехозащищенность	Минимальная										
	Высокая	Средняя	Высокая	Средняя	Высокая	Средняя	Средняя	Низкая	Средняя	Высокая	Низкая
Защищенность канала связи	Не требуется										
	Минимальная										
Частота сеансов связи	Несколько раз в день, по 2-3 часа, постоянно в режиме ожидания	Несколько раз в день по 2-3 часа при активации	Режим ожидания, постоянно при сбывании	Постоянно с периодичностью в несколько минут	Постоянно			Несколько раз в день	Несколько раз в день по 2-3 часа при активации	Постоянно	Несколько раз в день, по запросу
Объем данных, передаваемых за сеанс на единицу абонента	1-5 МБ	1-5 МБ	До 1 МБ	1-5 МБ	-	До 10 МБ	До 10 МБ	До 1 Гб	До 1 Гб	До 10 МБ	До 50 Гб
	до 50 МБ	до 50 МБ	до 50 МБ	до 50 МБ	-	до 50 МБ	до 50 МБ	до 5 Гб	до 5 Гб	до 50 МБ	до 500 Гб
Скорость передачи	Достаточная для передачи описанной информации										
	3 Мб/с	3 Мб/с	3 Мб/с	3 Мб/с	-	3 Мб/с	3 Мб/с	100 Мб/с	15 Мб/с	3 Мб/с	100 Мб/с
Задержка прохождения пакетов	Минимально возможная на для представленного решения										
	Менее 1 сек	Менее 60 сек	Менее 1 сек	Менее 60 сек	Менее 200 мсек	Менее 60 сек	Менее 60 сек	Не регламентируется	Менее 120 сек	Менее 60 сек	Не регламентируется
Допустимы джиттер	Минимально возможная на для представленного решения										

- Основные сценарии
- Перспективы развития
- Экспертная оценка, ожидаем предложение от разработчиков решения
- \* - Могут быть скорректированы по результатам решения